

驱动轴液压扭力扳手工作质量

SGPU 驱动轴液压扭力扳手

“恒刚”牌液压扭力扳手是一种动力扭矩工具,用钛合金及超高强度材料制造,它是您准确实现力矩要求的理想工具同时能方便快捷地完成螺栓装卸任务,在系统压力的驱动下可以准确地控制力矩,其结构形式有驱动式(四方轴)和中空式(六方孔)两种。根据您的使用空间我们还可以提供个性解决方案,选择我们您就有了保证。

- ★高强度合金材料驱动轴,使用寿命长
- ★无反作用棘爪,消除工具卡死
- ★每行程转动 27°, 速度快
- ★紧凑的一体式机身,航天材料,强度高,重量轻, 高扭矩重量比
- ★输出精度±3%
- ★细小的鼻部半径,易于在窄小空间操作
- ★特殊表面防腐处理,适合在恶劣环境下使用
- ★球面连接,无偏载
- ★一体式驱动盘,新颖结构设计,
- ★减少应力集中,坚固耐用
- ★棘轮棘爪采用细齿结构,接触面大,啮合好,受力均匀,扭矩更加精确
- ★360° x360° 旋转接头,可任意方向与油管连接;分体设计,减少维修成本
- ★反作用力臂和本体为内花键配合,不易损坏
- ★反作用力臂护脚,合金钢材料,硬度高,有效保护反作用力臂

型号	驱动轴尺寸 (in)	推荐使用 公制螺栓	最小扭矩 (Nm)	最大扭矩 (Nm)	输出 精度	重复 精度	重量 (kg)
PU-2	3/4	M8-M30	172	1722	±3%	100%	2.1
PU-3	1	M16-M42	447	4514	±3%	100%	4.8
PU-5	1-1/2	M22-M56	1003	10041	±3%	100%	9.3
PU-10	1-1/2	M42-M72	1491	14939	±3%	100%	13.8
PU-27	2-1/2	M48-M80	3687	36906	±3%	100%	31.8
PU-36	2-1/2	M52-M90	5075	50863	±3%	100%	43.7

型号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)
SGPU-2	124	166.9	106.7	50.8	70.1	112.4	24.9	79.8	138.2
SGPU-3	162	212.9	134.6	66.5	91.5	148.3	33	108.8	178.2
SGPU-5	218	288.5	180	92	135.6	202.9	44	147	243.5
SGPU-10	240	316.5	200	100	143.7	221.8	50	163.5	269.7
SGPU-27	315	416.6	258.5	134	196	302.1	62	219	356
SGPU-36	288	453	242.5	115	178	302.5	59	220	319

以上资料由上海恒刚仪器仪表有限公司友情提供,更多相关产品展示:

<http://www.niujubanshou.com/> 文章由 <http://www.niujubanshou.com/download/>整理发布

不占线座机: 021-61993587 联系人: 肖平 地 址: 上海市松江区新桥新中街 199 弄

我司推荐: [中空式液压扭力扳手](#)